

全新五十鈴環保6型LT434豪華巴士車陣

型號	LT434C-7S-VI-C	LT434C-6S-VI-C-AT
廢氣排放標準	環保六型	
總重量 (公斤)	16,000	
車身尺寸 (車陣)		
全闊 (毫米)	2,475	
輪距 (毫米)	4,500 (可變軸距)	
前懸垂 (毫米)	2,300	
後懸垂 (毫米)	3,200	
引擎		
型號	6HK1E6S	
類別	直列式六氣缸，24氣閥， 可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器 廢氣再循環裝置 (EGR) 電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) 柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR)	
汽缸容積 (毫升)	7,790	
最大馬力 (匹/轉)	275 / 2,400	
最大扭力 (公斤-米/轉)	100 / 1,450	
波箱		
型號	MAL7Q 7前1後，手波	ALLISON T310R 6前1後，自動波
波段比	1 ~ 7波：6.307 ~ 0.677	1 ~ 6波：3.486 ~ 0.652
最終傳動比	5.571	6.143
離合器		
類別	單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制	扭力轉換器 型號：TC-419
轉向系統		
類型	走珠式動力輔助轉向系統	
懸掛系統		
前	全氣墊式避震，2氣袋，防滾桿	
後	全氣墊式避震，4氣袋，防滾桿	
廠方設計負重 (公斤)	6,350	
廠方設計負重 (公斤)	11,000	
制動系統		
制動操作	前後鼓刹，全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器 ABS防鎖刹車系統	
停車手制	後輪彈簧制動器	
輔助制動	廢氣刹車，斜坡起動輔助系統(HSA) 恆久式磁力輔助制動器 (選配)	廢氣刹車，油壓式輔助減速器
輪胎及車輪		
車胎	295/80R22.5 無內膽原子胎	
車輪	22.5 x 8.25 (10 螺絲)	
標準裝備		
	動力輔助離合器(只限手波型號)，空氣乾燥器，防鎖刹車系統(ABS)， 後備輪軟連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮及離合器片	