

# 全新五十鈴環保6型 3.5噸輕型貨車

	NLR87
<b>型號 Model</b>	<b>NLR87E-VI-C-AT</b>
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro 6
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	3,500
乘客量(連司機) Seating Capacity	1 + 2 座位
<b>車身尺寸 Dimensions</b>	
全長(毫米) Overall Length (mm)	4,755
全闊(毫米) Overall Width (mm)	1,815
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	2,500
<b>引擎 Engine</b>	
型號 Model	RZ4EE6R-D
類別 Type	直列四汽缸 · 雙頂凸輪軸 · 可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo) 連中置冷卻器 · 廢氣再循環裝置 (EGR) · 電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS) · 稀油氮氧化物捕集器+柴油微粒過濾器 (LNT+DPD) In-line, 4 Cylinders, DOHC, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Lean NOx Trap (LNT) + Diesel Particulate Diffuser (DPD)
汽缸容積(毫升) Displacement (cc)	1,898
最大馬力(匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	120 / 3,000 - 3,200
最大扭力(公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	32.6 / 1,600 - 2,000
油缸容積(公升) Fuel Tank Capacity (litre)	68
尿素缸容積(公升) Adblue Tank Capacity (litre)	12.9
<b>波箱 Transmission</b>	
型號 Model	AISIN AWR6B45 6前1後 自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Automatic
波段比 Gear Ratios	1 ~ 6 波 : 3.600 ~ 0.580
最終傳動比 Final Gear Ratio	5.375
<b>懸掛系統 Suspension</b>	
前懸掛 Front	Independent with Transverse leaf spring 獨立橫向葉片彈簧
後懸掛 Rear	Multi leaf spring 葉片彈簧
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	1,900
廠方設計負重(公斤) Design Axle Loading (kg)	2,000
<b>制動系統 Brake</b>	
制動操作 Service	前碟後鼓式 · 真空輔助油壓式制動 · ABS防鎖剎車系統 Front Disc, Rear Drum, Vacuum Servo Hydraulic, Anti-lock Brake System (ABS)
停車手制 Parking	機械式傳動輸出軸制動 Mechanical Parking Brake on Propeller Shaft
<b>車陣 Frame</b>	
類型 Type	梯型車陣 Ladder Type
陣闊(毫米) Width (mm)	700
<b>輪胎及車輪 Tire&amp;Wheel</b>	
車胎 Tire	205/75R16 無內膽原子胎 205/75R16 Tubeless Radial Tire
車輪 Wheel	16 x 5.5 (6 螺絲) 16 x 5.5 (6 Studs)
<b>標準裝備 Standard Equipment</b>	
	原廠冷氣, 駕駛席及助手席SRS安全氣囊 前後霧燈, 可調校角度頭燈, 可揭式駕駛室, 電動車窗 Factory Built Air Conditioner, SRS Airbag on Driver and Passenger Side Front and Rear Fog Lamp, Headlamp levelling, Tilttable Cab, Power Windows

以上規格只供參考。如有更改, 恕不另行通告。